

Karta techniczna

PLASTRON ANT 10 PP

Zastosowanie: MB antyblok gwarantuje redukcje blokowanie przy nawijaniu folii i ułatwia oddzielanie folii. Może być stosowany zarówno do folii cast jak i folii produkowanej rozdmuchem

Substancje czynne: Silica

Zawartość substancji: 10%

Nośnik: PPH, MFI 3-6 (230°C/2,16 kg) g/10 min

Forma: biały cylindryczny granulat

Fizjologia: Zastosowane surowce odpowiadają europejskim dyrektywom 2002/72/EG. Nie ma ograniczeń przy zastosowaniu w produktach pakowania żywności

Dozowanie:

W zależności od grubości folii: 2,0-4,5%

Podane wartości dozowania bazują na doświadczeniu i są ogólnymi zaleceniami. W każdym przypadku indywidualnego zastosowania należy dopasować dozowanie do własnych potrzeb.

Wszystkie dane w niniejszej informacji są zaleceniami dotyczącymi produktu. Nabywca jest odpowiedzialny przy ich stosowaniu, w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich

Dystrybucja :



Os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Tel.: + 48 (0)12 281 34 87(88) Fax: + 48 (0)12 281 34 89
www.vgt.com.pl info@vgt.com.pl

PLASTRON SARL
rue des Marguerites
F-68920 Winzenheim
Tél./Fax: + 33 3 89 79 54 27
e-mail: plastron@orange.fr